



## Caractéristiques techniques

	<b>MANITOU MSI 35T</b>
<b>Capacité de levage</b>	
à 500 mm du talon des fourches	3500 kg
Hauteur de levage	3,30 m
<b>Pneumatiques</b>	
Avant	275/70 R 22,5
Arrière	7.00 x 12
<b>Fourches (mm)</b>	
Longueur	1100
Largeur x épaisseur	100 x 45
Ecartement maxi à l'extérieur des fourches	1260
<b>Freins hydrauliques par manque de pression</b>	
<b>Moteur</b>	



Marque / Type	PERKINS 404 C 22 T
Cylindrée	4 cylindres 2216 cm <sup>3</sup>
Puissance (ISO/TR 14396)	60 CV/44.7 kW
Couple maxi	190 Nm à 1800 t/mn
Injection	directe
Refroidissement	par eau
<b>Transmission</b>	HYDROSTATIQUE REXROTH
Roues motrices	2
Inverseur de marche	électro-magnétique
Vitesses avant et arrière	1/1
Vitesse de déplacement maxi	20 km/h
<b>Hydraulique</b>	
Pompe de direction	125 bars/79 l/mn
<b>Capacités</b>	
Système de refroidissement	10.5 L
Huile moteur	9.75 L
Huile transmission hydrostatique	95 L
Carburant	73.5 L
<b>Poids (avec fourches)</b>	4980 kg
Largeur hors tout	1.32 m
Hauteur hors tout (mât replié)	2.30 m
Longueur hors tout	4.04 m
Garde au sol	215 mm

Document non contractuel susceptible de modifications.



