

Groupe électrogène 4 kVA – Essence



Caractéristiques techniques

	SDMO HX 4000	SDMO PERFORM 4500 C5		
Caractéristiques Générales				
Gamme	INTENS	PERFORM		
Fréquence (Hz)	50	50		
Puissance Max. (LTP) (kW)	4,00	4,00		
Tension nominale (V)	230	230		
Nombre de phase	Monophasé	Monophasé		
Carburant	Essence sans plomb	Essence		
Réservoir	5,30L	7,30L		
Conso 75%	2,10 l/h	1,70 l/h		

Autonomie 75%	2,50 l/h	4,30 l/h		
Niveau de puissance acoustique garantie	95 LwA dB(A)	96 LwA dB(A)		
Niveau de pression acoustique dB(A) à 1 m	82	83		
Niveau de pression acoustique dB(A) à 7 m	89	68		
Caractéristiques Moteur				
Marque moteur	HONDA	KOHLER		
Type moteur	GX 270	CH395_C5		
Distribution	O.H.V.	O.H.V.		
Démarrage	Lanceur	Lanceur		
Sécurité huile	Oui	Oui		
Cylindrée (cm3)	270	277		
Capacité huile (L)	1,10	1,10		
Caractéristiques Alternateur				
Technologie	Sans bague ni balai	Sans bague ni balai		
Régulation AVR	Non	Non		
Classe de protection	IP 23	IP 23		
Classe d'isolement	Н	Н		
Descriptif prises et coffrets				
2 prises 230V 10/16A – disjoncteur				
Dimensions et Poids				
Longueur	71,50 cm	71 cm		
Largeur	57 cm	55,50 cm		
Hauteur	49 cm	49 cm		
Poids net	56 kg	61,50 kg		
Conditionnement				

Type de conditionnement Carton	Carton	Carton
Longueur	73 cm	73 cm
Largeur	58 cm	58 cm
Hauteur	49,50 cm	49,50 cm
Poids	58,50 kg	63,50 kg
Type de palette	120/80	120/80
Nombre de cartons par palette	6	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	162	162
Poids de Palette conditionnée (kg)	361	391

Document non contractuel susceptible de modifications.



