Groupe Électrogène 6 KVA – Essence – Stage V

Caractéristiques techniques

Caractéristique technique du matériel	
Gamme	PERFORM
Fréquence (Hz)	50
Puissance Max. (LTP) (kW)	6,30
Tension nominale (V)	230
Nombre de phase	Monophasé
Carburant	Essence
Réservoir	7,30
Conso 75%	2,60 l/h
Autonomie 75%	2,80 l/h
Niveau de puissance acoustique garantie	97 LwA dB(A)

Niveau de pression acoustique dB(A) à 1 m	83
Niveau de pression acoustique dB(A) à 7 m	69
Caractéristiques Moteur	
Marque moteur	KOHLER
Type moteur	CH440_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	429
Capacité huile (L)	1,30
Caractéristiques alternateur	
Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Classe de protection	IP 23
Classe d'isolement	H
Descriptif prises et coffrets	
1 prise 230V 10/16A – disjoncteur + 1 prise 230V 32A – disjoncteur	
Dimensions et Poids	
Longueur	81 cm
Largeur	55,50 cm
Hauteur	59 cm
Poids net	85,50 kg

Document non contractuel susceptible de modifications.