

## Rouleau autoporté MIXTE L.120 STAGE V



## Caractéristiques techniques



BOMAG BW 120AC-5	
Poids	
Poids de service avec arceau CECE	2500 kg
Charge moyenne sur essieu, pneus CECE	1200/1250 kg
Charge linéaire CECE	10,4 kg / cm

Poids max. de service	3450 kg	
Dimensions		
Largeur de travail max.	1200 mm	
Rayon de braquage	2450 mm	
Caractéristiques de marche		
Vitesse de travail max	0-10,0 km/h	
Vitesse max.	0-10,0 km/h	
Aptitude max. en pente sans/avec vibr.	40% / 30%	
Entrainement		
Fabricant du moteur	Kubota	
Туре	D1803	
Nombre de cylindres	3	
Puissance ISO 14396	24,3 Kw	
Puissance SAE J 1995	33 hp	
Régime moteur	2600 mn-1	
Equipement électrique	12 v	
Pneumatiques		
Dimensions	9.5/65-15	
Freinage		
Frein de service	Hydrostatique	
Frein de parking	Hydromécanique	
Direction		
Système de direction	Artic. oscil.	
Mode de direction	Hydrostatique	
Système de vibration		
Cylindre vibrant	Avant	
Entraînement	Hydrostatique	

Fréquence	63 / 67 Hz	
Amplitude	0,51/ 0,51 mm	
Force centrifuge	36 / 41 kN	
Capacités		
Carburant	35 I	
Eau	160 I	

Document non contractuel susceptible de modification.



