# Rouleau autoporté MIXTE TS Pneus 4TL 1.4 – STAGE V

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| **Poids** | | |
| Poids en ordre de marche avec ROPS | kg | 3545 |
| Poids en ordre de marche max. | kg | 4400 |
| Charge par pneu, avant/arrriere | kg | 560/466.25 |
| Charge sur essieu, avant/arrière | kg | 1680/1865 |
| **Dimensions machine** | | |
| Longueur totale | mm | 2965 |
| Hauteur totale avec ROPS | mm | 2590 |
| Hauteur chargement, min. | mm | 1820 |
| Empattement | mm | 1950 |
| Largeur totale | mm | 1296 |
| Largeur de travail max. | mm | 1276 |
| Rayon de braquage intérieur | mm | 2602 |

| | | |
|---|---|---|
| **Dimensions rouleaux** | | |
| Largeur de rouleau, avant/arrière | mm | 10.5/80-16 |
| largeur sur pneu, avant/arrière | mm | 1127/1276 |
| Epaisseur tôle, avant/arrière | mm | 18/18 |
| nombre de pneu, avant/arrière | | 3/4 |
| **Moteur diesel** | | |
| Constructeur | | KUBOTA |
| Version | | V2403-CR |
| Nombre de cylindres | | 4 |
| Puissance ISO 14396 | kW/PS/tr/min | 37.4/50,9/2700 |
| Puissance SAE J1349 | kW/HP/tr/min | 37.4/50,1/2700 |
| Normes d’émission de gaz d’échappement | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| **Entraînement** | | |
| Vitesse en continu | km/h | 10,0 |
| Aptitude en pente | % | 40 |
| **Direction** | | |
| Angle oscillant +/- | grad8 | 8 |
| Direction, type | | Articulation |
| **Dispositif d’arrosage** | | |
| Arrosage d’eau, type | | Pression |
| **Contenance des réservoirs/Volume** | | |
| Réservoir carburant, contenance | L | 73 |
| Réservoir d’eau, contenance | L | 260 |
| **Niveau sonore** | | |
| Puissance acoustique LW(A), étiquet. | db(A) | 101 |
| Puissance acoustique | db(A) | 100 |