



## Caractéristiques techniques

	BW 62H	ARW 65	ARW 65	BW65 H
		HATZ 1D42S	YANMAR L100	
<b>Poids/Masse</b>				
Poids CECE (kg)	602	720	700	757
Poids net standard (kg)		695	690	727
Largeur de travail (mm)	600	650	650	650
Charge linéaire (kg/cm)	5	5	5	5,8
<b>Entraînement</b>		Hydrostatique	Hydrostatique	Mécanique
Moteur diesel	HATZ	HATZ 1D42S	YANMAR L100	HATZ ID42
Puissance CV (kW)		8,3	8,3	6,2



Vitesse marche avant, réglable en continu jusqu'à (km/h)	0-5.5	4	4	0-5,5
Vitesse marche arrière, réglable en continu jusqu'à (km/h)	0-2.5	2,5	2,5	0-2,5
Vibration	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	
Force centrifuge, au choix (kN)	18 kN	13/18	13/18	22
Force de vibration par cm de génératrice (N/cm)		100/138	100/138	
Fréquence de vibration (Hz)	55	55	55	55
Capacité en pente avec/sans vibration (%)	40/35	25/45	25/45	40/35
<b>Volumes de remplissage</b>				
Eau	60	60	60	60
Huile hydraulique		20	20	
Consommation carburant, env.		5	5	5
Démarrage électrique Équipement optionnel		1,7	1,7	
<b>Profondeur de compactage* grande/petite amplitude</b>				
Sable/gravier		30/25	30/25	30/45
Sols courants		20/15	20/15	30/45

Document non contractuel susceptible de modification.

