



Caractéristiques techniques

	RTx-SC2	RT 82-SC2
Caractéristiques techniques		
Poids opérationnel kg	1.560	1.497
L x l x H mm	1.855 x 560/820 x 1.230	1.855 x 820 x 1.230
Diamètre du cylindre mm	520	520
Largeur du cylindre (min.) mm	560	820
Largeur du cylindre (max.) mm	820	820
Force centrifuge (min.) kN	34,2	34,2
Force centrifuge (max.) kN	68,4	68,4
Fréquence Hz	41,7	41,7
Charge linéaire statique (par bandage) N/mm	10	9,6
Charge linéaire dynamique (par bandage) N/mm	45	45
Vitesse de déplacement min. km/h	2,5	2,5
Rayon de braquage mm	1.600	1.600
Rendement en surface max. (en fonction de la consistance du sol) m²/h	990	990
Pente franchissable max. (sans vibration) %	50	50
Pente franchissable max. (avec vibration) %	45	45
Caractéristiques du moteur		
Type de moteur	Moteur diesel, 3 cylindres, refroidissement liquide, démarreur électrique	Moteur diesel, 3 cylindres, refroidissement liquide, démarreur électrique
Fabricant du moteur	Kohler	Kohler
Cylindrée cm³	1.028	1.028
Puissance opérationnelle (DIN ISO 3046) kW	13,9	13,9
Régime 1/min	2.600	2.600
Consommation de carburant l/h	4,5	4,5
Capacité du réservoir l	24	24