


BOMAG

COMPACTEURS VIBRANTS MONOCYLINDRE BW 219 DH-4, BW 219 PDH-4

PERFORMANCES



Modèle	Rendement (m ³ /h)			
	Matière pierreuse	Gravier, sable	Sol mixte	Limon, argile
BW 219 DH-4	940-1880	700-1400	560-960	250-500
BW 219 PDH-4	940-1880	700-1400	560-960	280-560

Modèle	Epaisseur de la couche compactée (m)			
	Matière pierreuse	Gravier, sable	Sol mixte	Limon, argile
BW 219 DH-4	1,60	1,20	0,80	0,35
BW 219 PDH-4	1,60	1,20	0,80	0,40

BOMAG

Caractéristiques Techniques

Volume(s) d'expédition en m³

	sans arceau	avec arceau
BW 219 DH-4	33,353	44,053
BW 219 PDH-4	33,353	44,053


Equipements standards

- Avertissements, informations et indications de service à l'affichage LCD
- Entraînement hydrostatique de la translation et de la vibration
- Anti Slip Control (ASC)
- Direction hydrostatique
- Blocage de l'articulation
- Essieu arrière avec deux freins hydromécaniques
- Blocage du différentiel No-Spin
- Klaxon
- Levier de commande de la translation avec commande de la vibration intégré
- Siège tournant réglable en hauteur et en longueur avec deux accoudoirs
- Racleur contact (DH:plastique)
- Racleurs à ressorts (PDH:acier)
- Arrêt d'urgence
- Insonorisation
- Système d'alarme marche arrière
- BOMAG ECOMODE
- Moteur-TIER III

Equipements en option

- * Cabine avec ROPS/FOPS et ceinture de sécurité
- * Eclairage de travail av/ar
- Arceau ROPS et ceinture de sécurité
- Gyrophare
- Clignotants à l'avant et l'arrière
- Racleur contact (DH:acier)
- BOMAG Evib-Meter (BEM)
- TERRAMETER BTMplus
- TERRAMETER BTMprof
- BEM/BCM05
- TERRAMETER/BCM05
- Peinture couleur spéciale
- Huile biologique
- Climatiseur
- Toit pare-soleil
- Réglage latéral du siège (DH/PDH)
- Avertisseurs, indicateurs de service
- Coquilles pieds dameur
- Radio
- Install. de ventilation de protection

* Série pour livraison conforme aux normes CE (pour pays de l'Union Euro)



Dimensions en mm

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 219 DH-4	3255	2300	1600	2288	3022	450	6338	85	85	40	2130
BW 219 PDH-4	3255	2300	1500	2288	3022	450	6338	85	85	35	2130

Caractéristiques Techniques

BOMAG BW 219 DH-4

BOMAG BW 219 PDH-4

Poids

Poids max. de service	kg	20.930	19.900
Poids de service CECE avec ROPS-cabine	kg	19.200	19.650
Charge sur essieu, bille CECE	kg	12.900	13.350
Charge sur essieu, pneus CECE	kg	6.300	6.300
Charge linéaire statique CECE	kg/cm	60,6	

Dimensions

Largeur de compactage	mm	2.130	2.130
Rayon de braquage intérieur	mm	3.890	3.890

Caractéristiques de marche

Vitesse (1)	km/h	0- 13,0	0- 13,0
Aptitude max. en pente sans/avec vibr.	%	58/55	60/58

Entrainement

Fabricant du moteur	Deutz	Deutz
Type	TCD 2012 L06	TCD 2012 L06
Refroidissement	eau	eau
Nombre de cylindres	6	6
Puissance ISO 3046	kW	150
Puissance SAE J 1995	hp	201
Régime du moteur	min-1	2.200
Carburant	gasoil	gasoil
Équipement électrique	V	12
Translation	hydrost.	hydrost.
Cylindre motorisé	série	série

Cylindres et Pneus

Nombre de pieds dameurs	150
Surface de contact pieds dameur	137
Hauteur des pieds dameurs	100
Dimensions des pneus	23.1-26/12PR
	23.1-26/12PR

Freins

Frein de service	hydrost.	hydrost.
Frein de parking	hydroméc.	hydroméc.

Direction

Système de direction	artic.osci.	artic.osci.
Mode de direction	hydrost.	hydrost.
Angle de braquage / d'oscillation +/-	grad	35/12

Système de vibration

Entraînement	hydrost.	hydrost.
Fréquence (1)	Hz	26
Fréquence (2)	Hz	31
Amplitude	mm	2,10/1,20
Force centrifuge	kN	326/240
Force centrifuge	t	33,3/24,5

Capacités

Carburant	l	340
		340

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG