



Distribution Matériel Travaux & Pompage - SAS au capital de 100 000 €
 17 Rue des Petits Ruisseaux - 91370 VERRIERES LE BUISSON - France
 Tel : +33 (0)1 69 30 42 67 Fax : +33 (0)1 69 30 42 51
 dmtf.idf@orange.fr / www.dmtf.fr
 SIRET : 492 017 777 00029 APE : 4663Z

Groupe Haute Fréquence Eisemann REF 085005

Distributeur Exclusif
 Official partner

EISEMANN

■ HGDC 3,8



Caractéristiques Techniques

Poids

Poids à vide 105 kg

Dimensions

Longueur x largeur x hauteur 760 x 550 x 610 mm

Caractéristique de marche

Moteur HATZ 1B30 Diesel

Démarrage Electrique + lanceur de secours

Tension 115/42 V / 200 Hz Triphasé

Puissance 115 V / 3800 VA 16 A
 42 V / 2300 VA 32 A

Protection Electronique 3 mA

Isolation génératrice IP44 à aimants permanents sans charbon

Capacités

Carburant Diesel 5 l

Consommation 1,2 l à l'heure

Points forts

- Particulièrement robuste et adapté aux travaux publics intensifs.
- Sécurité des utilisateurs par protection brevetée 3mA.
- Possibilité d'installation en position fixe dans un fourgon.
- Facilité de déplacement, idéal pour intervention rapide.

Accessoires Haute-Fréquence disponibles (liste non exhaustive)

