

**APPLICATIONS**  
 La gamme de pilonneuses MTX permet le compactage de différents types de matériaux comme les tranchées, les matériaux argileux, granuleux, le sable ...



Transport facile



Poignée ergonomique avec barre de roulement



Soufflet en polyéthylène avec bornes anti-rotation



Levier de commande



Compteur d'heures et vibrations



Protection moteur

**Equipements de Série**

- ✓ Moteur essence 4 temps avec refroidissement air Honda GX 100
- ✓ Coupure du moteur et de l'essence depuis l'accélérateur
- ✓ Triple filtration d'air
- ✓ Protection intégrale du moteur avec coque ABS
- ✓ Poignée de manutention
- ✓ Compteur d'heures et tours moteur
- ✓ Guidon avec silent blocs spécifiques

**Equipements Optionnels**

- ✓ Chariot de transport

MTX 60E		
Dimensions L x l x H	mm	713 x 350 x 1 025
Dimensions de la semelle L x l	mm	340 x 265
Impact au sol	cps/min	644 à 695
Force de pression	KN	13.6
Vibrations main-bras	m/sec <sup>2</sup>	5.2
Course max	mm	50 - 80
Poids d'utilisation	kg	64
Moteur		Honda GX 100
Type		Essence - 4 temps Refroid. air
Puissance (DIN 6270B)	kW (Ch)	2.1 (2.9)
Carburant / Cap. réservoir	- / L	Essence / 2.5
Système de démarrage		Démarrateur manuel
Catégorie		PN 3
Niveau sonore	Lp dB(A)	92
Référence		05010060
Référence chariot de transport		05029010



Chariot de transport en option

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Février 2013.