

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL CHARACTERISTICS

SAFEX C2 Réf. 0320-0500		
PRIMAIRE		PRIMARY
Nombre de phases	3~	Number of phases/frequency
Fréquence	50 Hz	
Alimentation primaire	220 / 380 V	Primary input
Courant absorbé 100 %	39 / 22.5 A	Current draw at 100 %
Courant absorbé 60 %	48.5 / 27.5 A	Current draw at 60 %
Courant absorbé 50 %	/	Current draw at 50 %
Courant absorbé 45 %	52 / 30.5 A	Current draw at 45 %
Puissance maxi.	20 KVA	Maxi. power
SECONDAIRE		SECONDARY
Tension à vide	66 V	Off-load voltage
Gamme de courant	20 A / 21 V 300 A / 32 V	Current range
Facteur de marche à 45%	300 A / 32 V	45% duty cycle
Facteur de marche à 50%	/	50% duty cycle
Facteur de marche à 60%	270 A / 30 V	60% duty cycle
Facteur de marche à 100%	230 A / 29.2 V	100% duty cycle
Classe de protection	IP23	Protection class
Classe d'isolation	H	Insulation class
Normes	EN 60974-1	Standard
Poids net	235 kg	Net weight
Poids emballé	255 kg	Packing weight
Dimensions (L x l x H) mm	900 x 600 x 710	Dimensions (L x W x H)

Note : le générateur peut fonctionner en 60 Hz, mais dans ce cas les caractéristiques maxi ne sont pas garanties.

Note : the welding-source can operate under 60 Hz, but in this case, the maximum characteristics are not guaranteed.