

M18 FHM


M18 FUEL

M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR
SDS-MAX AVEC AUTOSTOP™



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

REDLINK PLUS™ LITHIUM-ION™
HIGH OUTPUT™



- Le perfo-burineur M18 FHM est l'outil SDS-Max le plus performant conçu par Milwaukee®. Il offre les performances du filaire avec la flexibilité du sans fil
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons nouvelle génération: il s'agit du moteur le plus puissant conçu et fabriqué par Milwaukee®. Il est équipé d'aimants de qualité supérieure et contient 175% de cuivre en plus (vs anciens moteurs)
- REDLINK PLUS™, NOUVELLE GENERATION - Electronique intelligente nouvelle génération offrant une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorée
- La nouvelle batterie REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12,0 Ah est dotée de nouvelles cellules plus performantes et d'une nouvelle électronique. Grâce à ces innovations et à l'absence d'impédance, la batterie REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12,0 Ah délivre une puissance inégalée et constante pour une grande autonomie.
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
- Verrouillage de la gâchette en mode burinage pour plus de confort lors d'une utilisation prolongée

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Tension (V)	18	18
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	12,0
Nombre de batterie(s)	0	1
Chargeur fourni	-	130 min
Réception	SDS-Max	SDS-Max
Force de frappe (J) (EPTA)	11.0	11.0
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 2900	0 - 2900
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 380	0 - 380
Capacité béton (mm)	45	45
Forage max. (mm)	65	65
Carottage Max. (mm)	150	150
Vibrations perçage (m/s ²)	9.4	9.4
Vibration de burinage (m/s ²)	7.8	7.8
Poids avec batterie (kg)	-	10.2
Emballage	Coffret	Coffret
Réf	4933464893	4933464894
Code EAN	4058546228385	4058546228392

M18 CHM

M18 FUEL

M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR
SDS-MAX 5 KG



- Innovation mondiale, le perfo-burineur 18V SDS-Max de 5 kg, vous procure un maximum de polyvalence avec un performance égalant un outil filaire
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La nouvelle batterie REDLITHIUM-ION™ 9.0 Ah offrant une autonomie multipliée par 5, +35% de puissance en plus, une durée de vie x2 et une utilisation jusqu'à - 20 °C par rapport aux autres batteries lithium-ion
- Carter en magnésium robuste pour résister aux environnements extrêmes, une adaptation parfaite à la boîte de vitesse et un meilleur refroidissement de cette dernière
- Dispose de 3 modes avec orientation du burin (12 positions): Rotation --> 0 à 450 tr/min + frappe 0 à 3000 cps/min, Burinage, Rotation seule
- Système anti-vibration pour un meilleur confort : 9,6 m/s² seulement
- Débrayage de sécurité en cas de surcharge
- Système de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™

	M18 CHM-0C	M18 CHM-902C
Tension (V)	18	18
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	9.0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	95 min
Réception	SDS-Max	SDS-Max
Force de frappe (J) (EPTA)	6.1	6.1
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 3000	0 - 3000
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 450	0 - 450
Capacité béton (mm)	40	40
Forage max. (mm)	65	65
Carottage Max. (mm)	100	100
Vibrations perçage (m/s ²)	10.6	10.6
Vibration de burinage (m/s ²)	9.6	9.6
Poids avec batterie (kg)	-	6.6
Emballage	Coffret	Coffret
Réf	4933451362	4933451361
Code EAN	4002395159208	4002395158591