

DOOSAN®

Portable Power

Plateforme II | Compresseurs d'air portatifs



Chez Doosan Portable Power, nous savons à quel point il est important pour vous d'avoir un produit capable de faire face à des besoins changeants.

Notre gamme de compresseurs est une plateforme très polyvalente de compresseurs portables à simple essieu. Les modèles couvrent une plage de débit d'air libre de 2,5 m³/min à 5 m³/min, avec des pressions comprises entre 7 et 14 bar. Ils sont conçus pour offrir les meilleures performances pour des applications telles que l'installation de fibre optique, la pose de conduites souterraines et les petits chantiers de construction.

Pour plus d'informations, contactez votre concessionnaire Doosan Portable Power ou rendez-vous sur www.doosanportablepower.com



STAGE V

Plateforme II | Compresseurs d'air portatifs

MOD LES	7 / 25	7 / 45	7 / 55	14 / 35
COMPRESSEUR				
Débit d'air libre – m ³ /min (cfm)	2,5 (90)	4,0 (140)	5,0 (180)	3,0 (105)
Pression de fonctionnement nominale – bar (psi)	6,8 (100)	6,8 (100)	6,8 (100)	13,8 (200)
MOTEUR				
Conformité aux normes relatives aux émissions	Stage V			
Marque / Modèle	Yanmar 3TNV76	Yanmar 3TNV88C	Yanmar 4TNV88C	Yanmar 4TNV88C
Nombre de cylindres	3	3	4	4
Régime à pleine charge – tr/min	3000	3000	3000	3000
Puissance – kW (HP)	18,9 (25,3)	27,5 (36,9)	35,5 (47,6)	35,5 (47,6)
Circuit électrique – volts	12			
Refroidissement	Liquide			
Contenance du réservoir de carburant – litres	58			
POIDS ET DIMENSIONS (MACHINE STANDARD SANS OPTIONS)				
Taille des pneus	155R13			
Nombre de roues	2			
Longueur (barre de remorquage fixe) – mm	3475			
Longueur min/max avec barre de remorquage réglable – mm	3400 / 3665			
Largeur – mm	1410			
Hauteur – mm	1350			
Poids net (barre de remorquage fixe / réglable) – kg	450 / 559	620 / 628	660 / 669	660 / 669
Poids opérationnel (barre de remorquage fixe / réglable) – kg	595 / 604	665 / 673	705 / 714	705 / 714
Poids max. (données de réf. sur la plaquette) – kg	750			
POIDS ET DIMENSIONS (SUR SUPPORT D'EXPÉDITION)				
Longueur – mm	1860			
Largeur – mm	1050			
Hauteur – mm	1033			
Poids (net) – kg	485	555	595	595
Poids (opérationnel) – kg	530	600	640	640
NIVEAUX SONORES				
2000/14/CE (2006) – LwA – dB(A)	98			
PRISES D'AIR BSPT				
	3 × 3/4 BSP			



Contactez votre concessionnaire Doosan Portable Power aujourd'hui même !

www.doosanportablepower.com



DOOSAN
Portable Power

Moderne et rationnel

- Canopy en polymère monobloc de série
- Lampes LED de série
- Feux et pare-chocs identiques pour le canopy en métal et en polymère
- Poignée intégrée au canopy
- Loquet à verrouillage simple
- Panneau de contrôle intégré au canopy – commun à tous les modèles

Facilité d'utilisation et fiabilité

- « Pousser après préchauffage » de série
- Facile à nettoyer
- 3 vannes de service pour tous les modèles
- Panneau de contrôle : simple et facile à lire
- Conçu pour faciliter l'entretien quotidien

Simplicité et facilité d'entretien

- FPD intégrant le silencieux
- Drains centraux
- Séparation à visser de conception simplifiée et montage identique pour tous les modèles

Principales options

- Canopy en acier
- Train de roulement à hauteur variable
- ECOMIZER pour moteurs électroniques
- Postrefroidisseur conçu pour résister au gel avec séparateur d'eau et filtres de coalescence
- Générateur : 6 kVA 400/240 V – 8,5 kVA 110 V
- Chariots élévateurs à fourche disponibles en option pour tous les modèles
- Lubrificateur
- Contacteur à carburant
- Soupape de survitesse

La conception et les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans avis préalable. Les images associées aux produits Doosan Portable Power peuvent représenter un équipement non standard.