



V28	X28	V39	Y35
16-25	16-30	16-25	22-35 (15-35 avec XPR)
30,3 (505) à 25 bar	29,04 (484) à 30 bar	39,3 (655) à 25 bar	34,8 (580) à 35 bar
32,94 (549) à 16 bar**	33,9 (565) à 16 bar	43,92 (732) à 16 bar	38,88 (648) à 15 et 22 bar
Non	Oui	Oui	Oui
NA	NA	NA	Réduction jusqu'à 15 bar
77,03	74,24	82,1	82,6
55,09	55,14	58,4	59,9
43,82	45,36	45,3	48,1
36,79	35,95	NA	38,7
Scania DC 13	Scania DC 13	Scania DC 16	Scania DC 16
368	368	478	478
Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
70	70	70	70

** Système de régulation pneumatique avec double soupape de pression

Dimensions et poids :

Pour modèles DrillAir X28, V28 et H32

		Wagon	Monté sur support	Tandem
Dimensions (L x l x H)	m	4,9 x 2,1 x 2,2	4 x 2,1 x 2,2	6 x 2,1 x 2,5
Capacité du réservoir de carburant	L	700	700	520
Poids (hors carburant et AdBlue®)	kg	5936	5260	6454
Poids (avec carburant et AdBlue®)	kg	6786	6110	7304

Pour modèles DrillAir Y35 et V39

		Wagon	Monté sur support	Tandem
Dimensions (L x l x H)	m	6,2 x 2,2 x 2,5	4,1 x 2,2 x 2,5	6,9 x 2,4 x 3,1
Capacité du réservoir de carburant	L	750	1200	1200
Poids (hors carburant et AdBlue®)	kg	6916 (sans les passages de fourche : 6796)	6324	8518
Poids (avec carburant et AdBlue®)	kg	7690 (sans les passages de fourche : 7570)	7489	9683