

Caractéristiques techniques

HD 14i TT



Rouleaux tandem Série HD CompactLine

Rouleau tandem avec deux jeux de roues

H264

POINTS FORTS

- > Transport facile, chargement facile
- > Plateforme de conduite ergonomique
- > Commande simple et intuitive à base de pictogrammes
- > Dimensions compactes
- > Visibilité exceptionnelle des pneus, de la machine et du chantier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HD 14i TT (H264)

Poids

Poids de fonctionnement avec cabine	kg	3845
Poids en ordre de marche avec ROPS	kg	3545
Poids à vide sans cabine, sans ROPS	kg	3205
Poids en ordre de marche max.	kg	4400
Charge essieu, avant/arrière	kg	1680/1865
Classific. franç. valeur/catégorie		5,6/PLO
Charge par pneu, avant/arrière	kg	560/466,25

Dimensions machine

Longueur totale	mm	2965
Hauteur totale avec cabine	mm	2720
Hauteur totale avec ROPS	mm	2590
Hauteur chargement, min.	mm	1820
Empattement	mm	1950
Largeur totale	mm	1296
Largeur de travail max.	mm	1276
Garde au sol, milieu	mm	305
Distance par rapport à la bordure, gauche/droite	mm	-/-
Rayon de braquage, intérieur	mm	2602

Dimensions pneus

Dimension des pneus, avant/arrière		10.5/80-16
Largeur sur pneus, avant/arr.	mm	1127/1276
Nombre de pneus, avant/arrière		3/4

Moteur diesel

Constructeur		KUBOTA
Version		V2403-CR
Nombre de cylindres		4
Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		37.4/50,9/2700
Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		37,4/50,1/2700
Norme d'émission de gaz d'échappement		EU Stage V / EPA Tier 4
Posttraitement des gaz d'échappement		DOC-DPF

Entraînement

Vitesse, en continu	km/h	0-10,0
Aptitude en pente	%	40

Direction

Angle oscillant +/-	°	8
Direction, type		Articulation

Dispositif d'arrosage

Arrosage d'eau, type		Pression
----------------------	--	----------

Contenance des réservoirs/Volume

Réservoir carburant, contenance	L	73
Réservoir d'eau, contenance	L	260

Contenance des réservoirs/Volume

Réservoir d'additifs, contenance	L	18
----------------------------------	---	----

Niveau sonore

Puiss. acoust. LW(A), étiquet.	db(A)	101
Puiss. acoust. LW(A), mesuré	db(A)	100

ÉQUIPEMENT

Prise de courant de 12 V, Articulation 3 points, Tableau de bord avec affichages, témoins lumineux et commutateur, Couvercle de tableau de bord verrouillable et imperméable, Main courante, Coupe-batterie, Arrosage à l'eau sous pression avec interrupteur d'intervalle, Siège conducteur avec montée des deux côtés, Direction hydrostatique, Siège conducteur isolé des vibrations, Cèillet d'attelage avant Compact-Line, Système d'éclairage pour le fonctionnement sur la voie publique

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Cabine ROPS avec chauffage, ROPS, rabattable, Siège du conducteur avec chauffage, cuir synthétique noir, équipement de confort, Contrôle de bouclage de la ceinture, Radio, Toit de protection bâche, sur ROPS, Jupes thermiques, Coupure automatique du moteur, Avertisseur de marche arrière, Projecteurs de travail, Gyrophare, Capot moteur avec isolation phonique, Couvercle du réservoir d'eau, verrouillable, Vanne de purge d'eau, Dispositif d'attelage de remorque, Lot outillage de bord