

APS (10-20 kN)

Plaques Vibrantes unidirectionnelles



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Juste parfait - Une excellente manipulation

La série APS se distingue de par ses incroyables caractéristiques de guidage. Déplacer et tourner ces plaques vibrantes sur le sol et l'asphalte frais est très pratique et ne laisse pas de traces. Les finitions propres et régulières des bordures sont faciles à réaliser grâce au profil latéral carré de la plaque de base. Le guidon répond précisément aux mouvements de direction tout en conservant un faible taux de vibrations main-bras de moins de 5 m/s², ce qui permet des conditions de travail longues et confortables.

- Des caractéristiques exceptionnelles : sur l'asphalte comme sur le sol, l'APS peut manœuvrer sans effort et fournit des surfaces impeccables.
- Facilité de transport : le gros œillet de levage large et les poignées de transport ergonomiques rendent le déplacement et le chargement de la machine faciles et pratiques.
- Sans entretien grâce à la transmission directe : la série APS ne nécessite pas de courroies trapézoïdales et est donc totalement sans entretien. Les paliers ont une lubrification à vie.
- Batterie du système : la batterie peut être facilement retirée avec les dispositifs d'éjection, qui peuvent aussi être utilisés pour toutes les autres batteries de Wacker Neuson.
- Accessoires : un jeu de roues et un pad de pavage complètent les champs d'application de l'APS.

APS (10-20 kN) Caractéristiques techniques

	APS1030e	APS1135e	APS1340e
Caractéristiques techniques			
Poids avec réservoir d'eau kg	53	63	75
Poids sans réservoir d'eau kg	50	58	68
Force centrifuge kN	10	11	13
Largeur de travail mm	300	350	400
Fréquence Hz	98	98	98
Vibrations main-bras m/s ²	< 5 m/s ²	< 5 m/s ²	< 5 m/s ²
Avance m/min	26	26	26
Portée (BP500) m ²	234	273	312
Portée (BP1000) m ²	468	546	624
Portée (BP1400) m ²	702	819	936
Batterie			
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Poids kg	9,3	9,3	9,3
L x l x H mm	296 x 396 x 322	296 x 396 x 322	296 x 396 x 322
Tension nominale V	51	51	51
Teneur énergétique (BP500) Wh	504	504	504
Teneur énergétique (BP1000) Wh	1.008	1.008	1.008
Teneur énergétique (BP1400) Wh	1.400	1.400	1.400

Remarque: Nous attirons votre attention sur le fait que l'offre produits peut varier d'un pays à l'autre. Dans ces conditions, les informations et les produits pourraient ne pas être valables dans votre pays. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques. Sous réserve de modifications et d'erreurs. Images similaires.
Copyright © 2022 Wacker Neuson SE.